



AGRIFLEX / + 372

Les pneus IF & VF A372 font partis des derniers développements de la marque Alliance. Les progrès réalisés dans la conception et la technologie des tracteurs et des engins de récoltes ont favorisé le développement des nouveaux pneus IF et VF. La conception innovante des pneus IF & VF AGRIFLEX+ 354 permet d'adapter les charges et les pressions en fonction des besoins liés au poids des machines ou des contraintes environnementales comme la limitation de la compaction des sols. IF = 20% de charge en plus à la même pression qu'un pneu standard ou la même charge mais avec 20% de pression en moins VF = 40% de charge en plus à la même pression qu'un pneu standard ou la même charge mais avec 40% de pression en moins Le profil A372 est plus agressif grâce aux deux angles du crampon assurant également un meilleur confort sur la route. Grâce à la plus grande flexion du pneu l'adhérence est exceptionnelle et le débouillage en conditions humides aussi. Le confort sur route est largement amélioré ainsi que la longévité. L'écrasement du pneu amplifié par la technologie IF & FV permet une plus large emprunte au sol et une réduction sensible de la compaction. La carcasse est munie d'une double ceinture acier qui favorise une meilleure répartition de la pression au sol et réduit le risque de crevaison.

AGRIFLEX + 372



Dimension	Jante	Dimension non chargée		Rayon statique chargé	Circonférence de roulement ICR IRV	Indice de charge Code de vitesse	Pression de gonflage	Charge recommandée, kg (lb)													
		Larg	Diam					Vitesse, km/h (mph)										Cyclique*		CFO*	
								Couple faible et soutenu ; transport sur route													
								mm po	mm po	10 6	15 9	20 12	25 à 40 km/h 15 à 25 mph	25 à 65 km/h 15 à 40 mph	70 44	Pression bar psi	Charge 10 6	Charge 15 9	Charge 30 19		
VF 620/70R26	DW21B	626	1 485	644	4 387	170D	2,4	6 430	6 000	6 000	-	6 000	5 460	-	-	7 980	6 660				
	DW20B	24,6	58,5	25,4	172,7		35	14 160	13 220	13 220	-	13 220	12 030	-	-	17 580	14 670				
VF 600/60R28	DW20B	590	1 430	620	4 159	146D	1	3 210	3 000	3 000	-	3 000	2 730	1,3	4 650	-	-				
		23,2	56,3	24,4	163,7		15	7 070	6 610	6 610	-	6 610	6 010	18	10 240	-	-				
VF 600/70R28	DW21B	625	1 560	681	4 570	173D	2,8	6 960	6 500	6 500	-	6 500	5 920	3,5	10 075	-	-				
	DW20B	24,6	61,4	26,8	179,9		41	15 330	14 320	14 320	-	14 320	13 040	51	22 190	-	-				
VF 600/70R30	DW21B	625	1 600	715	4 770	170D	2,4	6 430	6 000	6 000	-	6 000	5 460	3	9 300	-	-				
	DW20B	24,6	63	28,1	187,8		35	14 160	13 220	13 220	-	13 220	12 030	44	20 480	-	-				
VF 600/60R30	DW20B	590	1 490	651	4 318	147D	1	3 290	3 075	3 075	-	3 075	2 800	1,3	4 766	-	-				
		23,2	58,7	25,6	170		15	7 250	6 770	6 770	-	6 770	6 170	18	10 500	-	-				
VF 710/60R42	DW25B	710	1 923	850	5 676	161D	1	4 960	4 625	4 625	-	4 625	4 210	1,3	7 169	-	-				
		28	75,7	33,5	223,5		15	10 930	10 190	10 190	-	10 190	9 270	18	15 790	-	-				




AGRIFLEX 372

Dimension	Jante	Dimension non chargée		Rayon statique chargé	Circonférence de roulement ICR IRV	Indice de charge Code de vitesse	Pression de gonflage	Charge recommandée, kg (lb)										
		Larg	Diam					Vitesse, km/h (mph)										
				Couple faible et soutenu ; transport sur route						Cyclique*		CFO*						
				10 6	15 9			20 12	25 à 40 km/h 15 à 25 mph	25 à 65 km/h 15 à 40 mph	70 44	Pression bar psi	Charge 10 6	Charge 15 9	Charge 30 19			
IF 520/80R26	DW16	505	1465	651	4372	165A8	3.2	6440	5750	5280	5150	-	-	-	-	7980	6700	
		19.9	57.7	25.6	172.1			46	14190	12670	11630	11340	-	-	-	-	17580	14750
IF 620/70R26*						170D												
IF 420/85R28	W15 W14	448	1 437	636	4 261	145D	1.6	3 630	3 240	2 970	-	2 900	2 640	2	4 495	-	-	
		17,6	56,6	25	167,8			23	8 000	7 140	6 540	-	6 390	5 810	29	9 900	-	-
IF 600/65R28*						160D												
IF 600/70R28	DW21B DW20B	625	1 560	695	4 597	164D	2.4	6 250	5 580	5 130	-	5 000	4 550	3	7 750	-	-	
		24,6	61,4	27,4	181			35	13 770	12 290	11 300	-	11 010	10 020	44	17 070	-	-
IF 600/70R30	DW20	615	1 610	720	4 770	159D	1.6	5 470	4 890	4 480	-	4 375	3 980	2	6 781	-	-	
								23	12 050	10 770	9 870	-	9 640	8 770	29	14 940	-	-
		24,2	63,4	28,3	187,8	165D	2.4	6 440	5 750	5 280	-	5 150	4 690	3	7 983	-	-	
						35	14 190	12 670	11 630	-	11 340	10 330	44	17 580	-	-		
IF 620/75R30	DW23B	650	1 675	734	4 879	164D	1.6	6 250	5 580	5 130	-	5 000	4 550	-	-	7 750	6 500	
		25,6	65,9	28,9	192,1			23	13 770	12 290	11 300	-	11 010	10 020	-	-	17 070	14 320
IF 650/75R30	DW23B DW21B	660	1 720	754	5 007	166D	1.6	6 630	5 920	5 430	-	5 300	4 820	-	-	8 215	6 890	
		26	67,7	29,7	197,1			23	14 600	13 040	11 960	-	11 670	10 620	-	-	18 090	15 180
IF 800/70R32	DW27B DW25B	784	1 933	857	5 704	182A8	2.4	10 630	9 490	8 710	8 500	-	-	-	-	13 175	11 050	
		30,9	76,1	33,7	224,6			35	23 410	20 900	19 190	18 720	-	-	-	-	29 020	24 340
IF 900/60R32	DW30B	885	1 890	847	5 650	193D	4	14 380	12 840	11 790	-	11 500	10 470	-	-	17 830	14 950	
								58	31 670	28 280	25 970	-	25 330	23 060	-	-	39 270	32 930
		34,8	74,4	33,3	222,4	188D	3.2	12 500	11 170	10 250	-	10 000	9 100	-	-	15 500	13 000	
						46	27 530	24 600	22 580	-	22 030	20 040	-	-	34 140	28 630		
IF 1250/50R32*						201A8												
IF 650/65R34	DW23	650	1 720	769	5 033	161D	1.6	5 780	5 160	4 740	-	4 625	4 210	2	7 170	-	-	
		25,6	67,7	30,3	198,1			23	12 730	11 370	10 440	-	10 190	9 270	29	15 790	-	-
IF 520/85R38	DW16L	540	1 850	834	5 482	167D	2.4	6 810	6 090	5 590	-	5 450	4 960	3	8 448	-	-	
		21,3	72,8	32,8	215,8			35	15 000	13 410	12 310	-	12 000	10 930	44	18 610	-	-
IF 710/85R38	DW25B	730	2 165	956	6 338	178D	1.6	9 380	8 380	7 690	-	7 500	6 830	-	-	11 625	9 750	
		28,7	85,2	37,6	249,5			23	20 660	18 460	16 940	-	16 520	15 040	-	-	25 610	21 480
IF 900/60R38*						184A8												
IF 520/85R42	DW16L DW18L	540	1 955	879	5 865	169D	2.4	7 250	6 480	5 950	-	5 800	5 280	3	8 990	-	-	
		21,3	77	34,6	230,9			35	15 970	14 270	13 110	-	12 780	11 630	44	19 800	-	-
IF 710/70R42	DW25B	745	2 062	929	6 114	179D	2.4	9 690	8 650	7 940	-	7 750	7 050	3	12 013	-	-	
		29,3	81,2	36,6	240,7			35	21 340	19 050	17 490	-	17 070	15 530	44	26 460	-	-
IF 710/75R42	DW25B	725	2 150	951	6 328	176D	1.6	8 880	7 930	7 280	-	7 100	6 460	-	-	11 005	9 230	
		28,5	84,6	37,4	249,1			23	19 560	17 470	16 040	-	15 640	14 230	-	-	24 240	20 330
IF 710/65R46*						183D												

*En développement

AGRIFLEX 372 CFO



Dimension	Jante	Dimension non chargée		Rayon statique chargé	Circonférence de roulement ICR IRV	Indice de charge Code de vitesse	Pression de gonflage	Charge recommandée, kg (lb)									
		Larg	Diam					Vitesse, km/h (mph)									
		mm po	mm po	Couple faible et soutenu ; transport sur route					Cyclique*		CFO*						
				10 6	15 9			20 12	25 à 40 km/h 15 à 25 mph	25 à 65 km/h 15 à 40 mph	70 44	Pression bar psi	Charge 10 6	Charge 15 9	Charge 30 19		
IF 520/80R26 CFO	DW16	505	1 465	651	4 372	165A8	3,2	6 440	5 750	5 280	5 150	-	-	-	-	7 980	6 700
		19,9	57,7	25,6	172,1		46	14 190	12 670	11 630	11 340	-	-	-	-	17 580	14 750
IF 620/75R30 CFO	DW23B	650	1 675	734	4 879	164D	1,6	6 250	5 580	5 130	-	5 000	4 550	-	-	7 750	6 500
		25,6	65,9	28,9	192,1		23	13 770	12 290	11 300	-	11 010	10 020	-	-	17 070	14 320
IF 650/75R30 CFO	DW23B DW21B	660	1 720	754	5 007	166D	1,6	6 630	5 920	5 430	-	5 300	4 820	-	-	8 215	6 890
		26	67,7	29,7	197,1		23	14 600	13 040	11 960	-	11 670	10 620	-	-	18 090	15 180
IF 800/65R32 CFO	DW27B	775	1 845	816	5 416	178A8	2,4	9 380	8 380	7 690	7 500	-	-	-	-	11 625	9 750
		30,5	72,6	32,1	213,2		35	20 660	18 460	16 940	16 520	-	-	-	-	25 610	21 480
IF 800/70R32 CFO	DW27B DW25B	784	1 933	857	5 704	182A8	2,4	10 630	9 490	8 710	8 500	-	-	-	-	13 175	11 050
		30,9	76,1	33,7	224,6		35	23 410	20 900	19 190	18 720	-	-	-	-	29 020	24 340
IF 900/60R32 CFO	DW30B	885	1 890	847	5 650	193D	4	14 380	12 840	11 790	-	11 500	10 470	-	-	17 830	14 950
		34,8	74,4	33,3	222,4		58	31 670	28 280	25 970	-	25 330	23 060	-	-	39 270	32 930
IF 650/65R34 CFO	DW23	650	1 720	769	5 033	161D	1,6	5 780	5 160	4 740	-	4 625	4 210	2	7 170	-	-
		25,6	67,7	30,3	198,1		23	12 730	11 370	10 440	-	10 190	9 270	29	15 790	-	-
IF 710/85R38 CFO	DW25B	730	2 165	956	6 338	178D	1,6	9 380	8 380	7 690	-	7 500	6 830	-	-	11 625	9 750
		28,7	85,2	37,6	249,5		23	20 660	18 460	16 940	-	16 520	15 040	-	-	25 610	21 480
IF 800/70R38 CFO	DW27B DW25B	820 32,3	2 085 82,1	926 36,5	6 100 240,2	184A8	2,4	11 250	10 050	9 230	9 000	-	-	-	-	13 950	11 700
						35	24 780	22 140	20 330	19 820	-	-	-	-	30 730	25 770	
						187A8	2,8	12 190	10 890	9 990	9 750	-	-	-	-	15 113	12 675
IF 900/60R38 CFO	DW30B DW31B	880 34,6	2 035 80,1	897 35,1	6 011 236,7	184A8	2,4	11 250	10 050	9 230	9 000	-	8 190	-	-	13 950	11 700
						35	24 780	22 140	20 330	19 820	-	18 040	-	-	30 730	25 770	
IF 580/85R42 CFO	DW20B	595	2 040	918	6 065	178D	2,8	9 380	8 380	7 690	-	7 500	-	-	-	11 625	9 750
		23,4	80,3	36,1	238,8		41	20 660	18 460	16 940	-	16 520	-	-	-	25 610	21 480
IF 710/75R42 CFO	DW25B	725	2 150	951	6 667	176D	1,6	8 880	7 930	7 280	-	7 100	6 460	-	-	11 005	9 230
		28,5	84,6	37,4	262,5		23	19 560	17 470	16 040	-	15 640	14 230	-	-	24 240	20 330